

REVERSO

12 cm: Το πιο λεπτό fan coil




Κάθε μοντέλο της σειράς REVERSO διαθέτει τη διάκριση ως το λεπτότερο fan coil της αγοράς.

Με πραγματικό πάχος 12 cm, σε όλο το ύψος του, είναι κατά 10% λεπτότερο από οποιονδήποτε άμεσο ανταγωνιστή στην κατηγορία του στην αγορά. Ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει το μηχάνημα είναι η

απουσία μπροστινών σχαρών εισαγωγής, χάρη στο καινοτόμο σύστημα αερισμού που βελτιώνει την απόδοση του στοιχείου που λειτουργεί σε αρνητική πίεση. Reverso, μια πραγματική επανάσταση στον τομέα των fan coils, όχι απλά ένα σλόγκαν αλλά πραγματικότητα.



FS: Επιδαπέδια Πάχος 12 cm.



Επιδαπέδια
εγκατάσταση

- Τέσσερα μεγέθη 200-400-600-800
- Εγκατάσταση 2 και 4 σωλήνων
- 2-οδες και 3-οδες βαλβίδες by-pass
- Αριστερές και δεξιές συνδέσεις στο ίδιο προϊόν
- Ελάχιστη ηχητική στάθμη κάτω από το όριο ακρόασης, 20 dB(A)
- Τεχνολογία DC Inverter
- Χειριστήρια Wi-Fi για εύκολη διαχείριση μέσω smartphone
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα με κινητές γρίλιες από εξηλασμένο αλουμίνιο
- Οκτώ προγράμματα ταχύτητας
- Όλες οι μονάδες με ρυθμιζόμενη θερμική ισχύ.
- Λειτουργία ψύξης
- Λειτουργία θέρμανσης
- Λειτουργία αφύγρανσης
- Λειτουργία καθαρισμού
- Θερμική ισχύς από 0,5 έως 4,7 kW
- Ανοξείδωτο φίλτρο με μαγνήτη για απεριόριστη διάρκεια ζωής (σε όλα τα μοντέλα)



Τεχνικά χαρακτηριστικά FS


Μοντέλο	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Συνολική ψυκτική ισχύς	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Συνολική θερμική ικανότητα κύριου εναλλάκτη	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Παροχή αέρα (min-max)	m³/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Κατανάλωση ρεύματος (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Ελάχιστη ηχητική πίεση (SPL)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Πλάτος	mm	681	873	1065	1257
Ύψος	mm	553	553	553	553
Βάθος	mm	122	122	122	122
Κινητήρας DC Inverter χαμηλής ισχύος		ναι	ναι	ναι	ναι
Εγκάρσιος ανεμιστήρας αλουμινίου		ναι	ναι	ναι	ναι
Τηλεχειριστήριο		όχι	όχι	όχι	όχι
Οθόνη LCD		όχι	όχι	όχι	όχι
Πτυχωτό φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα		ναι	ναι	ναι	ναι
Μπροστινό πάνελ από ενισχυμένο γυαλί		ναι	ναι	ναι	ναι
Πλαίσιο από χάλυβα με βαφή σκόνης		ναι	ναι	ναι	ναι
Τάση τροφοδοσίας	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ					
Πολυτελές επίτοιχο χειριστήριο με οθόνη αφής και wi-fi		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ 2-οδης βαλβίδας με by pass για 2-σωλήνιο		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ 3-οδης βαλβίδας με by pass για 2-σωλήνιο		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ βαλβίδων για 4-σωλήνιο σύστημα (αντικαθιστά το βοηθητικό στοιχείο)		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Μονωτικό περίβλημα για 2-οδη βαλβίδα για 2-σωλήνιο σύστημα		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Μονωτικό περίβλημα για 3-οδη βαλβίδα για 2-σωλήνιο σύστημα		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Εκτεινόμενος εύκαμπτος σωλήνας για βαλβίδες 2/3		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Πόδια στερέωσης στο έδαφος		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Λεκάνη για οριζόντια εγκατάσταση		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Πίσω αισθητικό πάνελ		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Αντιβακτηριδιακό - Αντιικό φίλτρο με καινοτόμο μεμβράνη		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό



TOP χειριστήρια, με μαύρη οθόνη αφής και λειτουργία Wi-Fi για εύκολη διαχείριση από smartphone μέσω εφαρμογής. Ολόκληρη η σειρά Reverso είναι εύκολα διαχειρίσιμη χάρη στην οθόνη αφής των χειριστηρίων και την εύχρηστη εφαρμογή. Είναι δυνατή η διαχείριση ενός δικτύου μηχανημάτων τόσο για κατοικίες όσο και για ξενοδοχειακές δομές, γραφεία και δημόσια κτίρια. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για συστήματα iOS όσο και για συστήματα Android



HW: Τοίχου Καθαρός σχεδιασμός.



Επίτοιχη
εγκατάσταση

- Τρία μεγέθη 400-600-800
- Εγκατάσταση 2 σωλήνων
- 2-οδες και 3-οδες βαλβίδες by-pass
- Ελάχιστη ηχητική στάθμη κάτω από το όριο ακρόασης, 20 dB(A)
- Τεχνολογία DC Inverter
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο
- Χειριστήρια Wi-Fi για εύκολη διαχείριση μέσω smartphone
- Διπλό περύγιο για ακριβή έλεγχο της ροής του αέρα
- Οκτώ προγράμματα ταχύτητας
- Ρυθμιζόμενη θερμική ισχύς
- Λειτουργία ψύξης
- Λειτουργία θέρμανσης
- Λειτουργία αφύγγρανσης
- Λειτουργία καθαρισμού
- Ρυθμιζόμενη θερμική ισχύς από 0,5 έως 4 kW



Τεχνικά χαρακτηριστικά HW

Μοντέλο	U.M.	HW400	HW600	HW800
Συνολική ψυκτική ισχύς	KW	1,20	1,70	2,45
Συνολική θερμαντική ισχύς κύριου εναλλάκτη	KW	1,68	2,45	3,30
Ρυθμός παροχής αέρα (min-max)	m³/h	155-315	240-450	310-540
Κατανάλωση (min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Ελάχιστη ηχητική πίεση (SPL)	db(A)	23,0	23,4	25,0
Πλάτος	mm	873	1065	1257
Ύψος	mm	383	383	383
Βάθος	mm	122	122	122
Κινητήρας DC Inverter χαμηλής ισχύος		ναι	ναι	ναι
Εγκάρσιος ανεμιστήρας αλουμινίου		ναι	ναι	ναι
Τηλεχειριστήριο		ναι	ναι	ναι
Οθόνη LCD		ναι	ναι	ναι
Πτυχωτό φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα		ναι	ναι	ναι
Μπροστινό πάνελ από ενισχυμένο γυαλί		ναι	ναι	ναι
Πλαίσιο μηχανήματος από χάλυβα με βαφή πούδρας		ναι	ναι	ναι
Τάση τροφοδοσίας	V-Hz	220-50	220-50	220-50
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ				
Πολυτελές επίτοιχο χειριστήριο με οθόνη αφής και wi-fi		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ 2-οδης βαλβίδας με by pass για 2-σωλήνιο		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ 3-οδης βαλβίδας με by pass για 2-σωλήνιο		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Ειδικό κιτ βαλβίδων για 4-σωλήνιο σύστημα (αντικαθιστά το βοηθητικό στοιχείο)		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Εκτεινόμενος εύκαμπτος σωλήνας για 2/3-οδες βαλβίδες		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό
Αντιβακτηριδιακό - Αντιικό φίλτρο με καινοτόμο μεμβράνη		προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ


TOP χειριστήρια, με μαύρη οθόνη αφής και λειτουργία Wi-Fi για εύκολη διαχείριση από smartphone μέσω εφαρμογής. Ολόκληρη η σειρά Reverso είναι εύκολα διαχειρίσιμη χάρη στην οθόνη αφής των χειριστηρίων και την εύχρηστη εφαρμογή. Είναι δυνατή η διαχείριση ενός δικτύου μηχανημάτων τόσο για κατοικίες όσο και για ξενοδοχειακές δομές, γραφεία και δημόσια κτίρια. Η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για συστήματα iOS όσο και για συστήματα Android.

Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων με οπίσθιο φωτισμό περιλαμβάνεται στην τιμή.



BT: Μπάνιου

Καθαρός σχεδιασμός.



Επίτοιχη
εγκατάσταση
περίπου 1
μέτρο από το
δάπεδο

- Δύο μεγέθη 200-400
- Εγκατάσταση 2 σωλήνων
- 2-οδες και 3-οδες βαλβίδες by-pass
- Στάνταρ πάνελ ακτινοβολίας
- Ελάχιστο επίπεδο θορύβου κάτω από το όριο του αισθητού, 20 dB(A)
- Τεχνολογία DC Inverter
- Τηλεχειριστήριο στάνταρ
- Μπορεί να εγκατασταθεί πίσω από τις πόρτες
- Χειριστήρια Wi-Fi για εύκολη διαχείριση μέσω smartphone
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα με κινητές γρίλιες από εξηλασμένο αλουμίνιο
- Οκτώ προγράμματα ταχύτητας
- Διαμόρφωση θερμικής ισχύος μέσω διαφόρων ρυθμίσεων ταχύτητας ανεμιστήρα
- Λειτουργία ψύξης
- Λειτουργία θέρμανσης
- Λειτουργία αφύγρανσης
- Λειτουργία καθαρισμού
- Θερμική ισχύς έως 1,65 kW



Τεχνικά χαρακτηριστικά BT

Μοντέλο	U.M.	BT200	BT400
Συνολική ψυκτική ισχύς	KW	0,43	1,20
Συνολική θερμική ισχύς κύριου εναλλάκτη	KW	0,68	1,45
Ρυθμός παροχής αέρα (min-max)	m³/h	72 - 135	120-225
Κατανάλωση ρεύματος (min-max)	watt	3 - 9	4-11
Ελάχιστη ηχητική πίεση (SPL)	db(A)	19,1	19,1
Πλάτος	mm	457	565
Ύψος	mm	798	1100
Βάθος	mm	122	122
Κινητήρας DC Inverter χαμηλής ισχύος		ναι	ναι
Εγκάρσιος ανεμιστήρας αλουμινίου		ναι	ναι
Τηλεχειριστήριο		ναι	ναι
Οθόνη LCD		ναι	ναι
Πτυχωτό φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα		ναι	ναι
Μπροστινό πάνελ από ενισχυμένο γυαλί		ναι	ναι
Πλαίσιο μηχανήματος από χάλυβα με βαφή πούδρας		ναι	ναι
Τάση τροφοδοσίας	V-Hz	220-50	220-50
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ			
Πολυτελές επίτοιχο χειριστήριο με οθόνη αφής και wi-fi		προαιρετικό	προαιρετικό
Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού		προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ 2-οδης βαλβίδας με by pass για 2-σωλήνιο		προαιρετικό	προαιρετικό
Κιτ 3-οδης βαλβίδας με by pass για 2-σωλήνιο		προαιρετικό	προαιρετικό
Εκτεινόμενος εύκαμπτος σωλήνας για 2/3-οδες βαλβίδες		προαιρετικό	προαιρετικό
Αντλία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων		προαιρετικό	προαιρετικό
Αντιβακτηριδιακό - Αντιικό φίλτρο με καινοτόμο μεμβράνη		προαιρετικό	προαιρετικό
Μπροστινό πάνελ ακτινοβολίας		περιλαμβάνεται	περιλαμβάνεται
Μπάρα για πετσέτες		περιλαμβάνεται	περιλαμβάνεται



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

TOP χειριστήρια, με μαύρη οθόνη αφής και λειτουργία Wi-Fi για εύκολη διαχείριση από smartphone μέσω εφαρμογής. Ολόκληρη η σειρά Reverso είναι εύκολα διαχειρίσιμη χάρη στην οθόνη αφής των χειριστηρίων και την εύχρηστη εφαρμογή. Είναι δυνατή η διαχείριση ενός δικτύου μηχανημάτων τόσο για κατοικίες όσο και για ξενοδοχειακές δομές, γραφεία και δημόσια κτίρια. Η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για συστήματα iOS όσο και για συστήματα Android.

Το τηλεχειριστήριο υπερύθρων με οπίσθιο φωτισμό περιλαμβάνεται στην τιμή.



Γενικό υδραυλικό διάγραμμα

